


○ 외형치수도

KT-58R, KT-58N, KT-58P, KT-58RP / KT-58R-QD, KT-58N-QD, KT-58P-QD, KT-58RP-QD



○ QD 핀 배치도



○ 사양

형식번호	KT-58R	KT-58N	KT-58P	KT-58RP
연결회로도				
특징				
배선방법	2-Wire Type	3-Wire Type		
전환(switching)논리	SPST, Normally Open	Solid State Output, Normally Open		SPST, Normally Open
센서타입	Reed Switch	NPN 전류 싱킹	PNP 전류 소싱	Reed Switch
전원전압	5 ~ 120 V DC / AC	10 ~ 30 V DC		10 ~ 30 V DC / AC
스위칭전류	100 mA max.	200 mA max.		500 mA max.
접점용량 *1	10 W max.	6 W max.		10 W max.
소비전류	-	10 mA @ 24 V DC max.		5 mA @ 24 V DC max.
전력감소	3.5 V max.	0.5 V @ 50 mA max.		0.1 V @ 100 mA max.
누설전류	-	0.01 mA max.		-
계기 장치	Red LED		Yellow LED	
케이블	ø2.5, 2C, PUR		ø2.5, 3C, PUR	
동작주파수	200 Hz	1000 Hz		200 Hz
마그네틱 요구사항 *2	70 가우스	40 가우스		50 가우스
온도범위		-10 ~ 70 °C		
영향 *3	30 G	50 G		30 G
진동 *4		9 G		
인클로저분류		IEC 60529 IP67		
보호회로 *5	1	3, 4		1

*1 : 경계 : 전력(와트 = 전압 x 암페어수)이상을 초과하여 사용하면 센서에 영구적인 손상이 발생할 수 있습니다.


*2 : 측정기준: ø15.5 x ø8 x 5t (이방성(異方性) 고무자석)

*3 : 사인파 / X, Y, Z 3 방향 / 각방향 3 회 / 매회 11 ms.

*4 : 이중진폭 1.5 mm / 10 Hz ~ 55 Hz ~ 10 Hz (스윙 1 분) / X, Y, Z 3 방향 / 매회 1 시간.

*5 : 1 = 없음 / 2 = 단락 / 3 = 전원역전극성 / 4 = 서지억제

○ 홈 치수도



단위 : mm