

MAF 201~601 series



MAF301-03

MAF401-04

- Bowl 보호 가드 전모델 채용 되었습니다.
- 벽면 취부가 용이 합니다.

표시기호

MAF



MAF
(자동배출기)



형식번호

※ 형식기호는 알파벳순으로 표시합니다.

MAF201 - 02 -

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① 시리즈

MAF201	Rc(PT) 1/8, 1/4
MAF301	Rc(PT) 1/4, 3/8
MAF401	Rc(PT) 3/8, 1/2
MAF601	Rc(PT) 3/4, 1

② 나사규격

무기호	Rc(PT) 나사(표준)
G	G 나사
N	NPT 나사

③ 관접속구경

		MAF 시리즈			
		201	301	401	601
01	Rc(PT)1/8	●			
02	Rc(PT)1/4	●	●		
03	Rc(PT)3/8		●	●	
04	Rc(PT)1/2			●	
06	Rc(PT)3/4				●
10	Rc(PT)1				●

④ 여과도

무기호	5μm(표준)
2	20μm(옵션)
4	40μm(옵션)

⑤ 브라켓

무기호	없음(표준)
B	C형 브라켓

⑥ 드레인 형태

무기호	수동배출기(표준)		
	오토드레인 (N.O)	차압식 플로트식	MAF201 MAF301,401
D			

⑦ Bowl 형태

무기호	POLY BOWL(표준)
M	METAL BOWL
L	나일론 투명 BOWL

사양


보증내압력	1.5MPa			
최고사용압력	1.0MPa			
최저사용압력	0.05MPa			
주위온도 및 사용유체온도	-5 ~ 60℃(단, 결빙없을 것)			
여과도	표준: 5μm, 옵션: 20μm, 40μm			
Bowl 형태	폴리카보네이트(표준) / 메탈 / 나일론투명			
제품중량(g)	MAF201	MAF301	MAF401	MAF601
	140	290	470	-

! 취급상 주의사항


1. 케이스의 재질이 폴리카보네이트인 경우 신나, 사염화탄소, 클로르포름, 초산에스텔, 시크로헥산, 트리클로르에틸렌, 황산, 유산 등 화학약품의 사용 또는 화학 약품에 노출된 환경에서의 사용은 피하십시오.
2. 자동배출기를 사용할 경우 배출구에 배관을 설치할 때는 배관 내경 Ø4이상, 길이 1m 이내로 합니다. 또한 위로 올라가는 배관은 피하십시오.
3. 자동배출기의 이상 시 수동핸들을 회전하여 작동시켜주면 수동배출이 가능합니다.
4. 메뉴얼 드레인의 경우 드레인의 액면이 측면유리의 가시부 내에까지 오면 드레인을 배출시킵니다.
5. 오토드레인의 최저 사용압력은 0.1MPa입니다.

유량 특성


MAF 201



MAF 301




MAF 401




구조도

MAF201 ~ 601


MAF 201



MAF 301






MAF 401



번호	부품명	재질
1	Body	ALDC
2	Filter Element	PE
3	Baffle	POM
4	Bowl	PC / Nylon / ALDC
5	Manual Drain Ass'y	Nylon


외형치수도

MAF 201(표준형)




MAF201 ~ 601

D : 차압식 오토드레인




B : C형 브라켓




외형치수도


MAF 201 (Metal Bowl)



D : 차압식 오토드레인




B : C형 브라켓




외형치수도

MAF 301(표준형)




B : C형 브라켓



MAF201 ~ 601



외형치수도

MAF 301 (오토드레인 부착형)




D : 오토드레인(N.O)

B : C형 브라켓




외형치수도

MAF 301 (Metal Bowl)




B : C형 브라켓




외형치수도


MAF 301 (Metal Bowl, 오토드레인 부착형)



D : 오토드레인(N.O)




B : C형 브라켓




외형치수도

MAF 401(표준형)




B : C형 브라켓




외형치수도

MAF 401 (Metal Bowl)




B : C형 브라켓




외형치수도

MAF 401 (오토드레인 부착형)



D : 오토드레인(N.O)



B : C형 브라켓

