



- 저전력 소형 3포트 전자 밸브
- 진공, 정압 두가지 타입에 사용 가능

형식번호



① 정격 전압

기호	전압
4	DC 24V

② 배선 방식

기호	배선 방식
P	P형 플러그 코넥터

③ 램프, 서지전압 보호회로

기호	사양
Z	유극성램프-다이오드 부착

밸브 사양

항목	단위	CKV010Y-LW
밸브 구조	-	직동 포펫 방식
사용 유체	-	무급유 압축 공기, 불활성 가스
사용 압력 범위	MPa	-100 ~ 600
유효 단면적	P(1) → A(2)	0.18(Cv 0.010)
	A(2) → R(3)	0.20(Cv 0.011)
주위 및 사용 유체 온도	℃	-10 ~ 50(단, 동결이 없을 것) ^{주)}
응답시간	ms	5이하
급유	-	불필요
수동조작	-	Non Lock Push 버튼
내충격 / 내진동	%	150/30
보호 구조	-	방진
코일 정격 전압	V	DC 24
허용 전압 변동	-	정격 전압의 ±10%
코일 절연의 종류	-	B종 상당(130℃)
소비 전력	W	0.5

주) 5℃이하에서 사용하는 경우는 드레인 이 동결될 우려가 있습니다. 에어 드라이어를 통과한 공기를 사용하여 주십시오.

외형 치수도

